



KÖSTER BD Flex Traka K 120

Tehnički list / Artikl broj B 931

Izdano: 2023-11-10

- testirano prema DIN EN 14891 kao dio KÖSTER BD Sustava

Vrlo fleksibilna traka za brtvljenje spojeva poput gume, 0,6 mm x 120 mm

Opis proizvoda

KÖSTER BD je tanka, kvalitetna elastomerna traka za brtvljenje spojeva. Za spajanje površinskih brtvi u zonama s rizikom od pukotina. KÖSTER BD Flex traka K 120 je otporan na razrijeđene kiseline, lužine i otopine soli.

Tehničke karakteristike

Unutarnja širina	70 mm
Vanjska širina	120 mm
Debljina trake	0,6 mm
Boja	siva
Dopušteni pritisak	2,5 bara
Ponašanje pri izloženosti ozonu	Otporna (stupanj 0)
Ponašanje pri izloženosti UV zrakama	Otporna (stupnjevi 3 -4)
Otpornost na vodu pod pritiskom	Otporna do 1,5 bara
Temperaturna otpornost	- 3 C do + 90 °C

Područje primjene

KÖSTER BD Flex Traka K 120 služi za homogeno spajanje površinske hidroizolacije (npr. KÖSTER BD 50, KÖSTER NB Elastik, KÖSTER Dachflex) u područjima s rizikom od pucanja.

Za brtvljenje građevinskih fuga u kupaonicama, mokrim prostorijama, na balkonima itd.

KÖSTER BD Flex-traka K 120 koristi se u KÖSTER BD Sustavu prema DIN EN 14891 kao brtvena traka na prijelazu zid/potplat ili u kutnim područjima.

Ugradnja

Podloga se grundira KÖSTER BD 50 temeljnim premazom. Nakon perioda čekanja od najmanje 3 sata, nanosi se prvi sloj KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Flex-traka K 120 umetne se u prvi, još uvijek svježi sloj KÖSTER BD 50 na prijelazima zid/potplat ili u kutovima i pritisne. Nakon što se prvi sloj osušio, prilikom nanošenja drugog sloja KÖSTER BD 50 rub tkanine s obje strane se preraduje tako da se traka potpuno integrira u površinsko brtvljenje.

KÖSTER BD Flex-traka K 120 postavlja se preko spojeva ili pukotina koje treba premostiti, pri čemu se rub tkanine s obje strane integrira u sredinu površinskog brtvljenja. Elastična plastična traka ostaje slobodna i stoga može apsorbirati pomake zgrade.

Fuge i pukotine veće od 3 mm moraju se prethodno ispuniti odgovarajućim materijalom (npr. s KÖSTER Brtvilom -FS-V ili FS-H) ili pritisnuti elastično (npr. s KÖSTER IN 2).

Pakiranje

B 931 010	10 m rola, 0,6 mm x 120 mm
B 931 050	50 m rola, 0,6 mm x 120 mm

Skladištenje

Proizvod skladištitи, na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi, najmanje 24 mjeseci.

Povezani proizvodi

KÖSTER BD 50 Primer	Artikl broj B 190 005
KÖSTER BD 50	Artikl broj B 290 010
KÖSTER BD Fleksibilno ljeplilo za pločice	Artikl broj B 540 025
KÖSTER BD Unutrašnji kut	Artikl broj B 932 001
KÖSTER BD Vanjski kut	Artikl broj B 933 001
KÖSTER BD Zidna manžeta	Artikl broj B 934 001
KÖSTER BD Podna manžeta	Artikl broj B 935 001
KÖSTER IN 2 Smola za injektiranje	Artikl broj IN 220
KÖSTER Brtvilo za spojeve FS-V	Artikl broj J 231
KÖSTER Brtvilo za spojeve FS-H	Artikl broj J 232
KÖSTER Brtvilo za spojeve FS-V sivo	Artikl broj J 233
KÖSTER Brtvilo za spojeve FS-H sivo	Artikl broj J 234
KÖSTER Dachflex	Artikl broj R 260 020
KÖSTER NB Elastik Sivi	Artikl broj W 233 033
KÖSTER KBE Tekuća folija	Artikl broj W 245
KÖSTER Bikuthan 2K	Artikl broj W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K	Artikl broj W 251 030
KÖSTER Deuxan 2K	Artikl broj W 252 032

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate proceze građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standara za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.