



KÖSTER BD Unutrašnji kut

- CE-certificiran prema ETAG 022 kao dio KÖSTER BD Sustava

Tehnički list / Artikl broj B 932 001

Izdano: 2023-11-10

Elastični spoj za trajno brtvljenje unutarnjih kutova u kombinaciji sa sustavima za brtvljenje ispod keramičkih obloga

 0761	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 B 932 ETAG 022-1 Vodonepropusne membrane u kombinaciji s podnim oblogama u vlažnim prostorima ETA-09/0199
Sposobnost premoštavanja pukotina	Kategorija 1: 0.4 mm
Čvrstoća prionjivosti	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Sposobnost premoštavanja spojeva	Kategorija 2: vodonepropusno
Vodonepropusnost oko prodora	Kategorija 2: vodonepropusno
Temperaturna otpornost	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Otpornost na vodu	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa
Alkalna otpornost	Kategorija 2: ≥ 0.5 Mpa

Opis proizvoda

KÖSTER BD Unutrašnji kut je vodonepropusan i trajno elastičan. Unutrašnji kut je bočno ojačan mrežicom za preklope. Mrežica za preklope i dobra svojstva ljepljivosti NBR materijala osiguravaju dobru prionjivost na ostale komponente hidroizolacijskih sustava ispod keramičkih pločica.

kada se nanosi drugi sloj KÖSTER BD 50 tako da KÖSTER BD unutrašnji kut bude potpuno integriran u površinsku hidroizolaciju.

Čišćenje

Alate i površine zamazane s KÖSTER BD 50 očistiti s vodom odmah nakon korištenja.

Pakiranje

B 932 001 komad

Skladištenje

Skladištitи materijal u originalnom pakiranju, na suhom i hladnom mjestu kroz minimalno 12 mjeseci.

Povezani proizvodi

KÖSTER BD 50 Primer	Artikl broj B 190 005
KÖSTER BD 50	Artikl broj B 290 010
KÖSTER BD Fleksibilno ljeplilo za pločice	Artikl broj B 540 025
KÖSTER BD Flex Traka K 120	Artikl broj B 931
KÖSTER BD Vanjski kut	Artikl broj B 933 001
KÖSTER BD Zidna manžeta	Artikl broj B 934 001
KÖSTER BD Podna manžeta	Artikl broj B 935 001

Tehničke karakteristike

Boja	zelena
Temperaturna otpornost	- 20 °C do + 90 °C

Područje primjene

KÖSTER BD Unutrašnji kut je komponenta sustava za trajnu hidroizolaciju kutova ispod obloge od keramičkih pločica. Podnosi sve razine opterećenja vlagom prema abP i ZDB smjernicama. KÖSTER BD Unutrašnji kut koristi se za fleksibilno brtvljenje kutova ugradnjom u KÖSTER BD 50, a kao dio KÖSTER BD Sustava koji je certificiran prema ETAG 022.

Podloga

Podloga mora biti čvrsta i stabilna, suha i bez prašine, masti i ulja. Sve nevezane čestice, sredstva koja smanjuju prionjivost i izbočine na površini moraju se ukloniti.

Ugradnja

Obrada u KÖSTER BD Sustavu prema ETAG 022. Podloga se grundira KÖSTER BD 50 temeljnim premazom. Nakon perioda čekanja od najmanje 3 sata, nanosi se prvi sloj KÖSTER BD 50. Unutarnji kut KÖSTER BD umetne se u prvi svježi sloj KÖSTER BD 50 u području unutarnjeg kuta i pritisne.

Nakon što se prvi sloj osuši, rub tkanine se također ponovno obrađuje

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvoda je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su prethodne verzije nevažeće.