



# KÖSTER ORS D

Tehnički list / Artikl broj CT 138 010

Izdano: 2018-10-29

## Uljni emulgator na bazi vode, za čišćenje naftom i uljima zagađenih mineralnih podloga

### Opis proizvoda

KÖSTER ORS D je čistač za naftom i uljima zagađenim mineralnim podlogama.

### Područje primjene

KÖSTER ORS D je namijenjen za uklanjanje onečišćenja nastalih naftom, uljima, benzolom i dizel gorivima.

### Ugradnja

KÖSTER ORS D se intenzivno utiskuje u podlogu pomoću čvrste četke. Nakon kratkog vremena djelovanja, (oko 10 minuta), čistač se uklanja vodom pod pritiskom. Preporuča se čišćenje izvoditi u radnim sekcijama. Sve nevezane čestice potrebno je ukloniti prije čišćenja. Prije čišćenja potrebno je ispitati čvrstoču podloge. Estrihe i žbuke koje su onečišćene uljima zbog svoje upojnosti mogu imati nedovoljnu čvrstoču prionjivosti. Sve podloge nedovoljne čvrstoče prionjivosti potrebno je ukloniti. Fuge od mortova u zidovima od opeke, akoje su onečišćene uljima, ukloniti barem 2 cm duboko i naknadno ih, nakon čišćenja, zatvoriti pomoću KÖSTER Reparaturnog Morta uz dodatak 20% KÖSTER SB Vezivne emulzije u vodu za miješanje. Onečišćene podloge čistiti s KÖSTER-om ORS D u nekoliko navrata, minimalno dva puta. Nakon kraćeg vremena izlaganja (10 minuta) podlogu očistiti vodom pod pritiskom (> 200 bara). Završno, podlogu očistiti mokrim usisavanjem. Još uvijek vlažnu podlogu premazati s KÖSTER-om ORS C. Podloga se ne smije osušiti, pošto zaostalo ulje koje se podiže na površinu može znatno smanjiti prionjivost. U nekim slučajevima (male površine, upoje površine), ORS D može se utisnuti u podlogu čvrstom četkom. Pravilno odlaganje uklonjenog materijala i izvadenih tekućina onečišćenih uljima je obavezno! Za više informacija, molimo pogledati Tehnički list za KÖSTER ORS C.

### Potrošnja

Oko 0.1 - 0.2 kg/m<sup>2</sup>,

### Pakiranje

CT 138 010                    10 kg kanistar

### Skladištenje

U originalno zatvorenom pakiranju materijal se može skladištiti minimalno 2 godine.

### Sigurnosne napomene

Nositi zaštitne rukavice otporne na otapala i zaštitne naočale.

### Povezani proizvodi

KÖSTER ORS C	Artikl broj CT 238 025
KÖSTER Reparaturni mort	Artikl broj W 530 025
KÖSTER SB Vezivna emulzija	Artikl broj W 710
KÖSTER Univerzalni Čistač	Artikl broj X 910 010

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.