



# KÖSTER Color-Chips

Tehnički list / Artikl broj CT 429

Izdano: 2023-11-09

## Dekorativni obojeni posip ("chips") za posipavanje površina svježe nanesenih premaza KÖSTER CT 215 Univerzalni Pod ili KÖSTER CT 227 1-K-Silan itd.

### Opis proizvoda

UV i kemijski otporan dekorativni obojeni posip ("chips") za posipavanje površina svježe nanesenih premaza s KÖSTER CT 215 Univerzalni Pod ili KÖSTER CT 227 1-K-Silan itd.

### Tehničke karakteristike

Veličina	cca. 2 mm
Boja	ostale boje na upit
CT 429 001	bijela, svijetlo siva, siva
CT 429 002	crna, siva, plava
CT 429 003	crna, siva, plava
CT 429 004	bijela, bež, smeđa

pakiranja. U originalnom, zatvorenom pakiraju KÖSTER Color Chips može se skladištiti minimalno 2 godine.

### Povezani proizvodi

KÖSTER CT 215 Univerzalni Pod RAL7035 svijetlo sivi	Artikl broj CT 215 RAL7035
KÖSTER CT 227 1-K Silan	Artikl broj CT 227
KÖSTER TS Transparent	Artikl broj CT 320
KÖSTER CT 325 Top Coat 1K Mat	Artikl broj CT 325
KÖSTER CT 327 1-K-Brtvilo	Artikl broj CT 327 005

### Područje primjene

Za posipavanje površine i dekorativno uljepšavanje premaza KÖSTER CT 215 Univerzalnog Poda, KÖSTER CT 227 1-K-Silan itd. KÖSTER Color Chips pogodan je za unutarnju i vanjsku primjenu.

### Podloga

Može se primjenjivati na sve premaze od smola (na bazi vode i bez otapala), posebno na KÖSTER CT 215 Univerzalni Pod ili KÖSTER CT 227 1-K-Silan.

### Ugradnja

#### Za korištenje s KÖSTER CT 215 Univerzalni Pod ili KÖSTER CT 227 1-K-Silan:

KÖSTER Colour Chips, ravnomjerno se nanosi ručno s pištoljem na komprimirani zrak.

Pri nanošenju po cijeloj površini, cca 0,7 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> KÖSTER Color-Chipsa nanosi se ravnomjerno, pomoću pištolja. Nakon što se prema stvrdne, višak materijala može se pokupiti industrijskim usisavačem i ponovno upotrijebiti za daljnje radove premazivanja.

Izbočene krhotine mogu se tretirati laganim srednjim brušenjem s brusnim papirom granulacije 120 za izravnavanje površine. Alternativno, vrhove možete slomiti metalnim strugačem.

Prilikom nanošenja brtvila kao što je KÖSTER CT 327 1-K-Brtvilo ili KÖSTER Top Coat 1K mat, preporuča se nošenje odgovarajuće obuće (cipele sa šiljcima).

### Potrošnja

Minimalno 50 g / m<sup>2</sup> (ukrasno, neprozirno); približno 0,7 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> (potpuna pokrivenost)

### Pakiranje

CT 429 001	bijela, svijetlo siva, siva - 5 kg
CT 429 002	crna, siva - 5 kg
CT 429 003	crna, siva, plava- 5 kg
CT 429 004	bijela, bež, smeđa- 5 kg

### Skladištenje

Skladištitи u suhom i hladnom prostoru. Pažljivo zatvoriti otvorena

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standara za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.