



## KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje

Tehnički list / Artikel broj W 815 015 F

Izdano: 2018-10-29

### Hladno samoljepljiva butilna traka s laminiranim slojem tkanine

#### Opis proizvoda

KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje je butilno / gumena traka s laminiranim slojem tkanine na gornjoj strani. Hladno je samoljepljiva, debljine 1.5 mm, sa zaštitnom folijom na ljepljivoj strani. Materijal se može izravno ugrađivati odmotavanjem. Visoko je otporna na trganje, trenutno hidroizolira, i može se prekriti premazima i žbukama zbog laminiranog sloja tkanine s gornje strane. Temeljno premazivanje prije ugradnje KÖSTER Butyl Trake za fiksiranje nije potrebno.

#### Tehničke karakteristike

Materijal	Butyl / Guma
Širina	15 cm
Debljina	1.5 mm
Temperaturna otpornost	- 25 °C do + 80 °C
Temperatura primjene	+ 5 °C do + 30 °C
μ-vrijednost	oko 135,000
Sd-vrijednost	oko 203 m

#### Područje primjene

KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje je posebno namijenjena za osiguranje gornjih spojeva KÖSTER KSK membrana na čvrstim i čistim podlogama bez ulja i prašine.

#### Ugradnja

Nakon izvedbe hidroizolacije s KÖSTER KSK membranama, KÖSTER Butyl Traka za fiksiranje se lijepi na gornji kraj hidroizolacijske membrane, te ravnomjerno prekriva prijelaz između KÖSTER KSK membrane i podloge. Na taj način može se izvesti kvalitetan prijelaz između žbuke i hidroizolacije. Prije ugradnje potrebno je ukloniti zaštitni papir sa ljepljive strane trake.

Čvrsto pritisnuti traku na podlogu uz korištenje KÖSTER Gumenog valjčića. Laminirana tkanina s gornje strane može se naknadno prekriti žbukom ili zaštitnim premazom u zonama zapljuskivanja.

#### Čišćenje

Alate za rezanje pomoću KÖSTER Univerzalnog čistača.

#### Pakiranje

W 815 015 F 10 m rola

#### Skladištenje

Skladištiti materijal na temperaturama između + 5 °C i + 30 °C. Materijal se može skladištiti minimalno 1 godinu.

#### Povezani proizvodi

KÖSTER KSK ALU Strong	Artikel broj R 817 105 AS
KÖSTER KSK Primer BL	Artikel broj W 120 015
KÖSTER KBE Tekuća folija	Artikel broj W 245
KÖSTER Traka za fiksiranje 10 ALU	Artikel broj W 810 AL
KÖSTER Traka za fiksiranje 15 DS	Artikel broj W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15	Artikel broj W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Artikel broj W 815 105
KÖSTER Univerzalni Čistač	Artikel broj X 910 010

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.